

Návod na montáž a údržbu domovní listovní schránky D-041 + D-042 s elektrem

Montáž:

- 1) Demontujte čelní desku.
- 2) Schránku vložte do předem připraveného otvoru ve sloupku. Stavební otvor by měl být na každé straně o 15 mm větší než je rozměr schránky.
- 3) Protáhněte průchodkou ve spodní části listovní schránky el. kabely předem připravené ve face blocích. (Zapojení elektro-schránky provede osoba s vyhláškou 50.)
- 4) Přiložte čelní desku ke schránce a přimontujte pomocí spec. šroubů.
- 5) Schránku vyrovnejte pomocí dřevěných klínek a zafixujte.
- 6) Do prostoru mezi schránkou a zdívkou naneste malé množství PU pěny (hadičkové). Nevstříkovat velké množství PU pěny – pěna při schnutí nabývá objemu, mohlo by dojít k deformaci listovní schránky.
- 7) Pro případné zednické zapravení je sestavu nutno chránit proti poškození.

Návod na údržbu:

Lakované díly:

Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu dílů je vhodné povrch udržovat v čistotě. Díly jsou lakovány práškovou vypalovací barvou pro použití v interiéru i exteriéru. Díly čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čisticím prostředkem (např. prostředek na mytí nádobí.) V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu. Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylen, toluen).

Nerezové díly:

Nerezové díly čistěte jemným navlhčeným hadříkem. Vhodná je teplá voda s běžnými čisticími prostředky (Jar, mýdlová voda). V žádném případě nepoužívejte drsné čisticí prostředky (drátěnku). Nerezové díly jsou vyrobeny z nerez plechu, přesto může v důsledku počasí docházet ke vzniku skvrn. Takové skvrny můžete očistit přípravkem na ošetření nerezového nádobí. Nevhodné je použití benzínu, který může na povrchu vytvořit duhové zabarvení. Nikdy nepoužívejte prostředky na čištění dřezů nebo vodovodních baterií, u kterých se počítá v konečné fázi s dokonalým opláchnutím vodou (viz. návod na těchto výrobcích).

Zámeček:

Pro správnou funkčnost zámečku je nutné provádět pravidelné promazání (např. WD-40) minimálně jednou za půl roku.